

## GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Order nummer: 0712727

Version 7.13

Revisionsdatum 20.11.2023

Tryckdatum 22.11.2023

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : GRILL EXPRESS 750 ml D/GB  
UFI : 3F22-F01M-V00K-US18

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel  
Endast för yrkesmässigt bruk.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : Tana Chemie GmbH  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Telefon : +49613196403  
Telefax : +4961319642526  
E-postadress : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Ansvarig/distributör  
Kontaktperson : Produktutveckling/produktsäkerhet

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.  
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt. Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.  
EU: 112

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Korrosivt för metaller, Kategori 1 H290: Kan vara korrosivt för metaller.

Frätande på huden, Kategori 1A H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram :



Signalord : Fara

Faroangivelser : H290 Kan vara korrosivt för metaller.  
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser : P102 Förvaras oåtkomligt för barn.  
Förebyggande: P260 Inandas inte sprej.

## GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Order nummer: 0712727

Version 7.13

Revisionsdatum 20.11.2023

Tryckdatum 22.11.2023

- P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/  
ögonskydd/ ansiktsskydd.
- Åtgärder:**
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart  
av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med  
vatten.
- P304 + P340 + P310 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft  
och se till att andningen underlättas. Kontakta  
genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/  
läkare.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt  
med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella  
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast  
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.
- Avfall:**
- P501 Lämna behållaren tom till återvinning

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:  
natriumhydroxid

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

### 2.3 Andra faror

Blandningen innehåller inget ämne som anses vara persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT).  
Blandningen innehåller inget ämne som anses vara mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB).

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt  
REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning  
(EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

Kemisk natur : Vattenlösning med ytaktivt ämne.

#### Beståndsdelar

| Kemiskt namn              | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>INDEX-nr<br>Registreringsnummer       | Klassificering                                                                                                                                                                                                                                         | Koncentration<br>(% w/w) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| natriumhydroxid           | 1310-73-2<br>215-185-5<br>011-002-00-6<br>01-2119457892-27 | Met. Corr. 1; H290<br>Skin Corr. 1A; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br><br>särskilda<br>koncentrationsgränser<br>Skin Corr. 1A; H314<br>≥ 5 %<br>Skin Corr. 1B; H314<br>2 - < 5 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>0,5 - < 2 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>0,5 - < 2 % | ≥ 5 - < 10               |
| sodium p-cumenesulphonate | 15763-76-5                                                 | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                                                                                     | ≥ 2 - < 5                |

## GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Order nummer: 0712727

Version 7.13

Revisionsdatum 20.11.2023

Tryckdatum 22.11.2023

|                                                            |                                             |  |                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|----------------|
|                                                            | 239-854-6<br>01-2119489411-37               |  |                |
| Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen : |                                             |  |                |
| (2-metoximetyletoxi)-propanol                              | 34590-94-8<br>252-104-2<br>01-2119450011-60 |  | $\geq 2 - < 5$ |

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Flytta från farligt område.  
Kontakta läkare.  
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
- Vid inandning : Flytta ut i friska luften.  
Kontakta läkare om besvär kvarstår.
- Vid hudkontakt : Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.  
Tvätta med tvål och mycket vatten.  
Omedelbar läkarbehandling är nödvändig då obehandlade frätskador på hud är långsamt läkande och svårläkta.
- Vid ögonkontakt : Små mängder stänk i ögonen kan orsaka irreversibla ögonvävnadsskador och blindhet.  
Skydda oskadat öga.  
Fortsätt att spola ögonen under transport till sjukhus.
- Vid förtäring : Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten.  
Framkalla INTE kräkning.  
Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.  
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.  
För omedelbart patienten till sjukhus.

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : frätande effekter
- Risker : Ingen information tillgänglig.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandling : För specialistråd skall läkare ta kontakt med Giftinformationscentralen (Poisons Information Service).

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Särskilda risker vid brandbekämpning : Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.

## GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Order nummer: 0712727

Version 7.13

Revisionsdatum 20.11.2023

Tryckdatum 22.11.2023

Farliga förbränningsprodukter : Inga farliga förbränningsprodukter är kända

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.

Ytterligare information : Förorenat släckvatten skall samlas upp separat och det får ej tömmas i avloppet.  
Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.  
Säkerställ god ventilation.  
Evakuer personal till säkra platser.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Neutralisera med syra.  
Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).  
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För personligt skydd se avsnitt 8., Behandla uppsamlat material enligt vad som sägs i avsnittet "Avfallshantering"., Hänvisa till avsnitt 15 för specifika nationella regler.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering : Undvik kontakt med huden och ögonen.  
För personligt skydd se avsnitt 8.  
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.  
Undvik att aerosol bildas.

Råd för skydd mot brand och explosion : Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.

Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ät inte eller drick inte under hanteringen. Rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara i originalbehållare. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.

## GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Order nummer: 0712727

Version 7.13

Revisionsdatum 20.11.2023

Tryckdatum 22.11.2023

Mer information om lagringsstabilitet : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Rengöringsmedel

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för exponering

| Beståndsdelar    | CAS-nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Värdesort<br>(Exponeringssätt) | Kontrollparametrar | Grundval |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------|
| sodium hydroxide | Inte klassificerat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NGV (Inhalerbart)              | 1 mg/m3            | SE AFS   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TGV (Inhalerbart)              | 2 mg/m3            | SE AFS   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NGV (inhalabel fraktion)       | 1 mg/m3            | SE AFS   |
|                  | Ytterligare information: Med inhalerbart fraktion menas den dammfraction som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.1. Med respirabel fraktion menas den dammfraction som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna partiklar med denna metod. |                                |                    |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KGV (inhalabel fraktion)       | 2 mg/m3            | SE AFS   |
|                  | Ytterligare information: Med inhalerbart fraktion menas den dammfraction som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.1. Med respirabel fraktion menas den dammfraction som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna                            |                                |                    |          |

## GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Order nummer: 0712727

Version 7.13

Revisionsdatum 20.11.2023

Tryckdatum 22.11.2023

|                                    |                                                                                                                                                                    |      |                                      |            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------|
|                                    | partiklar med denna metod.                                                                                                                                         |      |                                      |            |
| 1-(2-metoxipropoxi)propa<br>n-2-ol | Inte<br>klassificerat                                                                                                                                              | TWA  | 50 ppm<br><br>308 mg/m <sup>3</sup>  | 2000/39/EC |
|                                    | Ytterligare information: Fastställer möjligheten av betydande upptag genom huden, Indikativa                                                                       |      |                                      |            |
|                                    |                                                                                                                                                                    | NGV  | 50 ppm<br><br>300 mg/m <sup>3</sup>  | SE AFS     |
|                                    | Ytterligare information: Ämnet kan lätt upptas genom huden.                                                                                                        |      |                                      |            |
|                                    |                                                                                                                                                                    | KGV  | 75 ppm<br><br>450 mg/m <sup>3</sup>  | SE AFS     |
|                                    | Ytterligare information: Vägledande kortidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas, Ämnet kan lätt upptas genom huden. |      |                                      |            |
|                                    |                                                                                                                                                                    | TWA  | 50 ppm<br><br>308 mg/m <sup>3</sup>  |            |
|                                    | Ytterligare information: Absorption genom huden möjlig                                                                                                             |      |                                      |            |
|                                    |                                                                                                                                                                    |      | 100 ppm                              |            |
|                                    | Ytterligare information: Absorption genom huden möjlig                                                                                                             |      |                                      |            |
|                                    |                                                                                                                                                                    | STEL | 150 ppm                              |            |
|                                    | Ytterligare information: Absorption genom huden möjlig                                                                                                             |      |                                      |            |
|                                    |                                                                                                                                                                    |      | 100 ppm                              |            |
|                                    | Ytterligare information: Rekommenderad exponeringsnivå                                                                                                             |      |                                      |            |
|                                    |                                                                                                                                                                    | STEL | 150 ppm<br><br>900 mg/m <sup>3</sup> |            |
|                                    |                                                                                                                                                                    | STEL | 50 ppm<br><br>310 mg/m <sup>3</sup>  |            |

### Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

| Ämnets namn      | Användningsområde | Exponeringsväg | Potentiella hälsoeffekter | Värde                 |
|------------------|-------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|
| sodium hydroxide | Arbetsstagare     | Inandning      | Långtids - systemiska     | 1,5 mg/m <sup>3</sup> |

## GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Order nummer: 0712727

Version 7.13

Revisionsdatum 20.11.2023

Tryckdatum 22.11.2023

|                                          |              |            |                                                                  |                        |
|------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                          |              |            | effekter, Långtids -<br>lokala effekter                          |                        |
|                                          | Arbetstagare | Inandning  | Korttidsexponering,<br>Lokala effekter,<br>Systemiska effekter   | 3 mg/m3                |
|                                          | Konsumenter  | Inandning  | Långtids - lokala<br>effekter, Långtids -<br>systemiska effekter | 0,6 mg/m3              |
|                                          | Konsumenter  | Inandning  | Korttidsexponering,<br>Lokala effekter,<br>Systemiska effekter   | 1,2 mg/m3              |
|                                          | Konsumenter  | Förtäring  | Långtids - lokala<br>effekter, Långtids -<br>systemiska effekter | 25 mg/m3               |
| sodium p-<br>cumenesulphonate            | Arbetstagare | Hudkontakt | Långtids - systemiska<br>effekter                                | 7,6 mg/kg              |
|                                          | Arbetstagare | Inandning  | Långtids - systemiska<br>effekter                                | 53,6 mg/m3             |
|                                          | Konsumenter  | Hudkontakt | Långtids - systemiska<br>effekter                                | 3,8 mg/kg              |
|                                          | Konsumenter  | Inandning  | Långtids - systemiska<br>effekter                                | 13,2 mg/m3             |
|                                          | Konsumenter  | Förtäring  | Långtids - systemiska<br>effekter                                | 3,8 mg/kg<br>bw/dag    |
|                                          | Arbetstagare | Hudkontakt | Långtids - systemiska<br>effekter                                | 136,25 mg/kg<br>bw/dag |
|                                          | Arbetstagare | Inandning  | Långtids - systemiska<br>effekter                                | 26,9 mg/m3             |
|                                          | Arbetstagare | Hudkontakt | Långtids - lokala<br>effekter                                    | 0,096 mg/cm2           |
|                                          | Konsumenter  | Hudkontakt | Långtids - systemiska<br>effekter                                | 68,1 mg/kg<br>bw/dag   |
|                                          | Konsumenter  | Inandning  | Långtids - systemiska<br>effekter                                | 6,6 mg/m3              |
|                                          | Konsumenter  | Inandning  | Långtids - lokala<br>effekter                                    | 0,048 mg/cm2           |
| 1-(2-butoxy-1-<br>methylethoxy)propan-2- | Arbetstagare | Inandning  | Långtids - systemiska<br>effekter                                | 189 mg/m3              |

## GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Order nummer: 0712727

Version 7.13

Revisionsdatum 20.11.2023

Tryckdatum 22.11.2023

| ol                             |              |            |                                |            |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------------------------|------------|
|                                | Arbetstagare | Hud        | Långtids - systemiska effekter | 134 mg/kg  |
|                                | Konsumenter  | Inandning  | Långtids - systemiska effekter | 56 mg/m3   |
|                                | Konsumenter  | Hud        | Långtids - systemiska effekter | 80 mg/kg   |
|                                | Konsumenter  | Oralt      | Långtids - systemiska effekter | 16 mg/kg   |
| 1-(2-metoxipropoxi)propan-2-ol | Arbetstagare | Hudkontakt | Långtids - systemiska effekter | 65 mg/kg   |
|                                | Arbetstagare | Inandning  | Långtids - systemiska effekter | 310 mg/m3  |
|                                | Konsumenter  | Hudkontakt | Långtids - systemiska effekter | 15 mg/kg   |
|                                | Konsumenter  | Förtäring  | Långtids - systemiska effekter | 1,67 mg/kg |
|                                | Konsumenter  | Inandning  | Långtids - systemiska effekter | 37,2 mg/m3 |
|                                | Arbetstagare | Inandning  | Långtids - systemiska effekter | 308 mg/m3  |
|                                | Arbetstagare | Hudkontakt | Långtids - systemiska effekter | 283 mg/kg  |
|                                | Konsumenter  | Hudkontakt | Långtids - systemiska effekter | 121 mg/kg  |
|                                | Konsumenter  | Förtäring  | Långtids - systemiska effekter | 36 mg/kg   |

### Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

| Ämnets namn               | Miljö (-avsnitt)     | Värde      |
|---------------------------|----------------------|------------|
| sodium p-cumenesulphonate | Sötvatten            | 0,23 mg/l  |
|                           | STP                  | 100 mg/l   |
|                           | intermittent release | 2,3 mg/l   |
|                           | Havsvatten           | 0,023 mg/l |

## GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Order nummer: 0712727

Version 7.13

Revisionsdatum 20.11.2023

Tryckdatum 22.11.2023

|                                        |                      |              |
|----------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                        | Sötvattenssediment   | 0,862 mg/kg  |
|                                        | Havssediment         | 0,0862 mg/kg |
|                                        | Jord                 | 0,037 mg/kg  |
| 1-(2-butoxy-1-methylethoxy)propan-2-ol | Sötvatten            | 0,519 mg/l   |
|                                        | Havsvatten           | 0,0519 mg/l  |
|                                        | Sötvattenssediment   | 2,96 mg/kg   |
|                                        | Havssediment         | 0,296 mg/kg  |
|                                        | Jord                 | 0,287 mg/kg  |
|                                        | STP                  | 100 mg/l     |
|                                        | intermittent release | 2,96 mg/kg   |
|                                        | intermittent release | 5,19 mg/l    |
| 1-(2-metoxipropoxy)propan-2-ol         | Sötvatten            | 19 mg/l      |
|                                        | Havsvatten           | 1,9 mg/l     |
|                                        | Sötvattenssediment   | 70,2 mg/kg   |
|                                        | Havssediment         | 7,02 mg/kg   |
|                                        | Jord                 | 2,74 mg/kg   |
|                                        | Vatten               | 190 mg/l     |
|                                        | STP                  | 4168 mg/l    |

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Tättslutande skyddsglasögon

#### Handskydd

Material : Kemikaliemotståndskraftiga handskar gjorda av butylgummi eller nitrilgummi kategori III enligt EN 374.

Genombrottsid : > 480 min

Handsklängd : >= 0,3 mm

## GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Order nummer: 0712727

Version 7.13

Revisionsdatum 20.11.2023

Tryckdatum 22.11.2023

- Anmärkning : Vänligen observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid från handskleverantören. Beakta även de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom risken för sönderskärning, utslitning och kontaktiden.
- Hud- och kroppsskydd : Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.
- Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen.
- Andningsskydd : Erfordras inte utom i de fall aerosol kan bildas.
- Rekommenderad filtertyp:
- ABEK-P3-filter

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Utseende : vätska
- Färg : gul, klar
- Lukt : karakteristisk
- Luktröskel : Ingen tillgänglig data
- pH-värde : ca. 13,3, 100 %  
vid 20 °C
- Smältpunkt/smältpunktsintervall : Ingen tillgänglig data
- Kokpunkt/kokpunktsintervall : Ingen information tillgänglig.
- Flampunkt : ej flambar
- Avdunstningshastighet : Ingen tillgänglig data
- Brandfarlighet (fast form, gas) : Ingen tillgänglig data
- Brandfarlighet (vätskor) : Ingen tillgänglig data
- Förbränningshastighet : Ingen tillgänglig data
- Nedre explosionsgräns : Ingen tillgänglig data
- Övre explosionsgräns : Ingen tillgänglig data
- Ångtryck : Ingen tillgänglig data
- Relativ ångdensitet : Ingen tillgänglig data
- Relativ densitet : Ingen tillgänglig data
- Densitet : ca. 1,072 g/cm<sup>3</sup> vid 20 °C

## GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Order nummer: 0712727

Version 7.13

Revisionsdatum 20.11.2023

Tryckdatum 22.11.2023

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Löslighet i vatten                       | : löslig                 |
| Löslighet i andra lösningsmedel          | : Ingen tillgänglig data |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | : Ingen tillgänglig data |
| Antändningstemperatur                    | : Ingen tillgänglig data |
| Termiskt sönderfall                      | : Ingen tillgänglig data |
| Viskositet, dynamisk                     | : Ingen tillgänglig data |
| Viskositet, kinematisk                   | : Ingen tillgänglig data |
| Explosiva egenskaper                     | : Ingen tillgänglig data |
| Oxiderande egenskaper                    | : Ingen tillgänglig data |

### 9.2 Annan information

ingen

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.  
Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.  
Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Ingen tillgänglig data

### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Ingen tillgänglig data

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Vårt företag är helt emot djurförsök.  
Vårt företag ger inga uppdrag i att utföra djurförsök på slutprodukten eller på ingredienserna.  
På grund av EU-lagstiftningen (REACH-förordningen) är tillverkare av ämnen eller EU-importörer emellertid skyldiga att testa ämnena med på deras verkan på människors hälsa och miljön, innan de lanseras på marknaden. Dessa obligatoriska test utfördes delvis för flera decennier sedan.

#### Akut toxicitet

Akut toxicitet : Ej klassificerat

## GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Order nummer: 0712727

Version 7.13

Revisionsdatum 20.11.2023

Tryckdatum 22.11.2023

### Beståndsdelar:

#### **natriumhydroxid**

##### **SODIUM HYDROXIDE:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): 2.000 mg/kg

#### **sodium p-cumenesulphonate**

##### **15763-76-5:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): > 5.000 mg/kg  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 5 mg/l  
Exponeringstid: 232 min

LC50 (Råtta): 5 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: damm/dimma

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): > 2.000 mg/kg  
LD50 (Kanin): > 2.000 - 5.000 mg/kg

#### **(2-metoximetyletoxi)-propanol**

##### **PPG-2 METHYL ETHER:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Hund): 7.500 mg/kg

LD50 (Råtta): 5.130 mg/kg

LD50 (Råtta): 5.135 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 55 - 60 mg/l  
Exponeringstid: 4 h

LC50 (Råtta): 3,35 mg/l  
Exponeringstid: 7 h

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): 19.000 mg/kg

LD50 dermal (Råtta): 9.500 mg/kg

LD50 (Kanin): 9.510 mg/kg

LD50 (Kanin): 14.000 mg/kg

### **Frätande/irriterande på huden**

#### Produkt:

Anmärkning : Extremt frätande och förstörande på vävnad.

### Beståndsdelar:

#### **natriumhydroxid**

##### **SODIUM HYDROXIDE:**

Resultat : Frätande

## GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Order nummer: 0712727

Version 7.13

Revisionsdatum 20.11.2023

Tryckdatum 22.11.2023

### sodium p-cumenesulphonate

#### 15763-76-5:

|            |   |                                                                                                |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arter      | : | Kanin                                                                                          |
| Metod      | : | OECD:s riktlinjer för test 404                                                                 |
| Resultat   | : | Svag hudirritation                                                                             |
| Anmärkning | : | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |

### (2-metoximetyletoxi)-propanol

#### PPG-2 METHYL ETHER:

|            |   |                     |
|------------|---|---------------------|
| Anmärkning | : | Ingen hudirritation |
|------------|---|---------------------|

### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

#### Produkt:

|            |   |                               |
|------------|---|-------------------------------|
| Anmärkning | : | Kan orsaka obotlig ögonskada. |
|------------|---|-------------------------------|

#### Beståndsdelar:

### natriumhydroxid

#### SODIUM HYDROXIDE:

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| Resultat | : | Frätande |
|----------|---|----------|

### sodium p-cumenesulphonate

#### 15763-76-5:

|            |   |                                   |
|------------|---|-----------------------------------|
| Arter      | : | Kanin                             |
| Metod      | : | OECD:s riktlinjer för test 405    |
| Resultat   | : | Måttlig ögonirritation            |
| Anmärkning | : | Orsakar allvarlig ögonirritation. |

### (2-metoximetyletoxi)-propanol

#### PPG-2 METHYL ETHER:

|          |   |                      |
|----------|---|----------------------|
| Resultat | : | Ingen ögonirritation |
|----------|---|----------------------|

### Luftvägs-/hudsensibilisering

#### Produkt:

|            |   |                        |
|------------|---|------------------------|
| Anmärkning | : | Ingen tillgänglig data |
|------------|---|------------------------|

#### Beståndsdelar:

### sodium p-cumenesulphonate

#### 15763-76-5:

|          |   |                                                  |
|----------|---|--------------------------------------------------|
| Testtyp  | : | Buehler Test                                     |
| Arter    | : | Marsvin                                          |
| Metod    | : | OECD:s riktlinjer för test 406                   |
| Resultat | : | Förorsakar inte sensibilisering hos försöksdjur. |

### (2-metoximetyletoxi)-propanol

#### PPG-2 METHYL ETHER:

## GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Order nummer: 0712727

Version 7.13

Revisionsdatum 20.11.2023

Tryckdatum 22.11.2023

Resultat : Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

### Mutagenitet i könsceller

Mutagenitet i könsceller : Ej klassificerat

### Beståndsdelar:

#### sodium p-cumenesulphonate

##### 15763-76-5:

Genotoxicitet in vitro : Resultat: Negativ

Genotoxicitet in vivo : Anmärkning: Negativ

### Cancerogenitet

Cancerogenitet : Ej klassificerat

### Beståndsdelar:

#### sodium p-cumenesulphonate

##### 15763-76-5:

Cancerogenitet - Bedömning : Djurfösök visade inte några carcinogena effekter.

Reproduktionstoxicitet : Ej klassificerat

Specifik organotoxicitet - enstaka exponering : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotokikant, enkel exponering.

Specifik organotoxicitet - upprepad exponering : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotokikant, upprepad exponering.

### Toxicitet vid upprepad dosering

### Beståndsdelar:

#### sodium p-cumenesulphonate

##### 15763-76-5:

Arter : Råtta  
NOAEL : 763 mg/kg  
Applikationssätt : Oralt  
Målorgan : Hjärt-kärlsystem

Arter : Mus  
NOAEL : 440 mg/kg  
LOAEL : 1.300 mg/kg  
Applikationssätt : Hud  
Metod : OECD:s riktlinjer för test 411  
Målorgan : Hud

### (2-metoximetyletoxi)-propanol

#### PPG-2 METHYL ETHER:

Arter : Råtta  
NOAEL : 1.000 mg/kg

## GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Order nummer: 0712727

Version 7.13

Revisionsdatum 20.11.2023

Tryckdatum 22.11.2023

Applikationssätt : Oralt  
Exponeringstid : 28 d  
  
Aspirationstoxicitet : Ej klassificerat

### 11.2 Information om andra faror

#### Ytterligare information

##### Produkt:

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

---

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### Beståndsdelar:

##### **sodium hydroxide**

##### **SODIUM HYDROXIDE:**

Fisktoxicitet : LC50 (Fisk): 33 - 189 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
  
LC50 (Gambusia affinis (moskitfisk)): 125 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
  
LC50 (Poecilia reticulata (guppy)): 76 mg/l  
Exponeringstid: 24 h

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia (vattenloppa)): 40,4 mg/l

EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 76 mg/l  
Exponeringstid: 24 h

EC50 (Ceriodaphnia (vattenloppa)): 40,4 mg/l  
Exponeringstid: 48 h  
Testtyp: Immobilisering

Toxicitet för mikroorganismer : EC50 (Photobacterium phosphoreum (gramnegativ bakterie)): 22 mg/l  
Exponeringstid: 15 min

##### **sodium p-cumenesulphonate**

##### **15763-76-5:**

Fisktoxicitet : LC50 (Cyprinus carpio (karp)): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203  
  
LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Testtyp: statiskt test  
  
LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

## GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Order nummer: 0712727

Version 7.13

Revisionsdatum 20.11.2023

Tryckdatum 22.11.2023

- Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 48 h  
Testtyp: statistiskt test  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
- Toxicitet för alger/vattenväxter : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 72 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
- EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Testtyp: statistiskt test
- EC50 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 72 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
- EC10 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 72 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
- Toxicitet för mikroorganismer : EC10 (aktivt slam): > 1.000 mg/l  
Exponeringstid: 3 h  
Testtyp: Andningshämning  
Metod: OECD TG 209

### 1-(2-metoxipropoxi)propan-2-ol

#### PPG-2 METHYL ETHER:

- Fisktoxicitet : (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): > 10.000 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Testtyp: statistiskt test
- (Poecilia reticulata (guppy)): > 1.000 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Testtyp: statistiskt test
- (Fisk): > 1.000 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Testtyp: statistiskt test
- Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 1.919 mg/l  
Exponeringstid: 48 h  
Testtyp: statistiskt test
- EC50 (Crangon crangon (sandräka)): > 1.000 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Testtyp: halvstatistiskt test
- NOEC (Daphnia magna (vattenloppa)): > 0,5 mg/l  
Exponeringstid: 22 d
- Toxicitet för alger/vattenväxter : (Pseudokirchneriella subcapitata (mikroalg)): > 969 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
- (Selenastrum capricornutum): 1.000 mg/l  
Exponeringstid: 72 h
- EC50 (Skeletonema costatum (kiselalg)): 6.999 mg/l  
Exponeringstid: 72 h

## GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Order nummer: 0712727

Version 7.13

Revisionsdatum 20.11.2023

Tryckdatum 22.11.2023

|                                                                                           |   |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |   | EC50 (Selenastrum capricornutum (gröналg)): 969 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h                                    |
|                                                                                           |   | NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 969 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h                             |
| Toxicitet för mikroorganismer                                                             | : | EC10 (Pseudomonas putida (Jordbakterie)): 4.168 mg/l<br>Exponeringstid: 18 h<br>Testtyp: Tillväxthämning        |
|                                                                                           |   | EC50 (Ingen tillgänglig data): > 100 mg/l                                                                       |
|                                                                                           |   | EC20 (aktivt slam): > 1.000 mg/l<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 209                                       |
| Toxicitet för Daphnia och andra<br>vattenlevande ryggradslösa djur<br>(Kronisk toxicitet) | : | NOEC: 12 mg/l<br>Arter: Daphnia magna (vattenloppa)                                                             |
|                                                                                           |   | NOEC: > 0,5 mg/l<br>Exponeringstid: 22 d<br>Arter: Daphnia magna (vattenloppa)                                  |
|                                                                                           |   | Lägst observerade effektkoncentration: > 0,5 mg/l<br>Exponeringstid: 22 d<br>Arter: Daphnia magna (vattenloppa) |

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

#### Produkt:

|                  |   |                                                                                                                                                                        |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bionedbrytbarhet | : | Anmärkning: Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Beståndsdelar:

##### **sodium hydroxide**

##### **SODIUM HYDROXIDE:**

|                  |   |                                                                                                               |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bionedbrytbarhet | : | Anmärkning: Metoderna för att bestämma den biologiska nedbrytningen är inte tillämplbara på oorganiska ämnen. |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### **sodium p-cumenesulphonate**

##### **15763-76-5:**

|                  |   |                                                                                                                        |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bionedbrytbarhet | : | Testtyp: aerob<br>Resultat: Lätt bionedbrytbar.<br>Bionedbrytning: > 60 %<br>Exponeringstid: 28 d<br>Metod: OECD 301 B |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### **1-(2-metoxipropoxi)propan-2-ol**

##### **PPG-2 METHYL ETHER:**

|                  |   |                                                                                                      |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bionedbrytbarhet | : | Resultat: Lätt bionedbrytbar.<br>Bionedbrytning: > 70 %<br>Exponeringstid: 28 d<br>Metod: OECD 301 E |
|                  |   | Bionedbrytning: 75 %                                                                                 |

## GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Order nummer: 0712727

Version 7.13

Revisionsdatum 20.11.2023

Tryckdatum 22.11.2023

Exponeringstid: 28 d  
Metod: OECD 301 F

Bionedbrytning: 93 %  
Exponeringstid: 13 d  
Metod: OECD 302 B

Bionedbrytning: 91 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: EN ISO 14593: CO2-Headspace-Test

Bionedbrytning: 75 %  
Exponeringstid: 10 d  
Metod: OECD 301 F

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

#### Beståndsdelar:

sodium hydroxide

**SODIUM HYDROXIDE:**

Bioackumulering : Arter: Fisk  
Anmärkning: Ingen bioackumulering förväntas (log Pow <= 4).

sodium p-cumenesulphonate

**15763-76-5:**

Bioackumulering : Anmärkning: Bioackumulering osannolik.

1-(2-metoxipropoxi)propan-2-ol

**PPG-2 METHYL ETHER:**

Bioackumulering : Anmärkning: Ingen bioackumulering förväntas (log Pow <= 4).

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : log Pow: 1,01

### 12.4 Rörlighet i jord

#### Beståndsdelar:

sodium p-cumenesulphonate

**15763-76-5:**

Stabilitet i jord : Anmärkning: Förväntas ej adsorberas av jord.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

#### Produkt:

Bedömning : Blandningen innehåller inget ämne som anses vara persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT).. Blandningen innehåller inget ämne som anses vara mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB).

#### Beståndsdelar:

1-(2-metoxipropoxi)propan-2-ol

**PPG-2 METHYL ETHER:**

Bedömning : Ämnet anses inte vara varken mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB).. Ämnet anses inte vara varken persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT).

## GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Order nummer: 0712727

Version 7.13

Revisionsdatum 20.11.2023

Tryckdatum 22.11.2023

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Ingen tillgänglig data

### 12.7 Andra skadliga effekter

**Produkt:**

Tillägg till ekologisk information : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

---

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt               | : Töm inte avfall i avloppet.<br>Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare.<br>Enligt lokala och nationella bestämmelser.                                                                                               |
| Förorenad förpackning | : Töm återstående innehåll.<br>Avfallshandtera som oanvänd produkt.<br>Återanvänd inte tömd behållare.                                                                                                                                                           |
| Avfallskod            | Europeiska avfallskatalogen<br>20 01 29*<br>Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika. Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall. |

---

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

|      |        |
|------|--------|
| ADR  | : 3266 |
| IMDG | : 3266 |
| IATA | : 3266 |

### 14.2 Officiell transportbenämning

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| ADR  | : FRÄTANDE BASISK OORGANISK VÄTSKA, N.O.S.<br>(natriumhydroxid)    |
| IMDG | : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.<br>(sodium hydroxide) |
| IATA | : Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s.                       |

### 14.3 Faroklass för transport

|      |     |
|------|-----|
| ADR  | : 8 |
| IMDG | : 8 |
| IATA | : 8 |

### 14.4 Förpackningsgrupp

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| ADR                     |       |
| Klassificeringskod      | : C5  |
| Förpackningsgrupp       | : III |
| Farlighetsnummer        | : 80  |
| Etiketter               | : 8   |
| Tunnel-restrik-tionskod | : (E) |
| IMDG                    |       |

## GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Order nummer: 0712727

Version 7.13

Revisionsdatum 20.11.2023

Tryckdatum 22.11.2023

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Förpackningsgrupp | : III                                        |
| Etiketter         | : 8                                          |
| EmS Nummer        | : F-A, S-B                                   |
| <b>IATA</b>       |                                              |
| <b>(Frakt)</b>    | : Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. |
| Förpackningsgrupp | : III                                        |
| Etiketter         | : 8                                          |

### 14.5 Miljöfaror

#### ADR

Miljöfarlig : nej

#### IMDG

Vattenförorenande ämne : nej

#### IATA

Miljöfarlig : nej

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

För personligt skydd se avsnitt 8.

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 : Inte tillämpligt  
om export och import av farliga kemikalier

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på : Inte tillämpligt  
marknaden och användning av vissa farliga ämnen,  
blandningar och varor (Bilaga XVII)

: Direktiv 96/82/EG ej tillämplig

Seveso III: Europaparlamentets : Inte tillämpligt  
och rådets direktiv 2012/18/EU om  
åtgärder för att förebygga och  
begränsa faran för allvarliga  
olyckshändelser där farliga  
ämnen.

Innehåll av flyktiga organiska : Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24  
beståndsdelar (VOC) november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att  
förebygga och begränsa föroreningar)  
Uppdatering: Andel flyktiga beståndsdelar: 5,25 %  
591,66 g/l  
VOC-innehåll exkluderande vatten

Innehåll av flyktiga organiska : Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24  
beståndsdelar (VOC) november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att  
förebygga och begränsa föroreningar)

## GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Order nummer: 0712727

Version 7.13

Revisionsdatum 20.11.2023

Tryckdatum 22.11.2023

Uppdatering: Andel flyktiga beståndsdelar: 5,25 %  
56,28 g/l  
VOC-innehållet är giltigt endast för bstrykningsmedel använt på  
trätor

enligt Tvätt- och  
rengöringsmedelsförordningen  
EG 648/2004 : <5% Anjoniska tensider, tvål

Andra föreskrifter : Observera Direktiv 92/85/EEC om skydd vid moderskap eller mer  
strikt nationella bestämmelser, där så är tillämpligt.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

### AVSNITT 16: Annan information

#### Fullständig text på H-Angivelser

H290 : Kan vara korrosivt för metaller.  
H314 : Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  
H318 : Orsakar allvarliga ögonskador.  
H319 : Orsakar allvarlig ögonirritation.

#### Fullständig text på andra förkortningar

Eye Dam. : Allvarlig ögonskada  
Eye Irrit. : Ögonirritation  
Met. Corr. : Korrosivt för metaller  
Skin Corr. : Frätande på huden  
2000/39/EC : Kommissionens direktiv 2000/39/EG om upprättandet av en första  
förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden  
SE AFS : Hygieniska gränsvärden - Gränsvärdeslista  
2000/39/EC / TWA : Gränsvärden - åtta timmar  
SE AFS / NGV : Nivågränsvärde  
SE AFS / KGV : Korttidsgränsvärde  
SE AFS / TGV : Takgränsvärde

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AII - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS -

## GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Order nummer: 0712727

Version 7.13

Revisionsdatum 20.11.2023

Tryckdatum 22.11.2023

Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisk förteckning över kemikalier; TECL - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

### Ytterligare information

#### Blandningens klassificering:

|               |      |
|---------------|------|
| Met. Corr. 1  | H290 |
| Skin Corr. 1A | H314 |

#### Klassificeringsförfarande:

|                 |
|-----------------|
| Beräkningsmetod |
| Beräkningsmetod |

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänförs sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

SE / SV

500000001702