



Baseon GRUNDPOLISH

Slitstark grundpolish med porfyllnings-egenskaper för alla golv, mycket lämplig för linoleumgolv. Suverän vidhäftning. Mycket lätt att stryka ut. Ger ett säkert fäste för vax och polish. God resistens mot alkali. Innehåller polyuretan. Vid borttagning av ytskyddande produkt, polish eller vax, finns Baseon kvar på golvet som ett säkert skydd.

Artikelnummer

161323 (5 liter)

pH-värde

Ca 8,8 i koncentration

Användningsytor



Användningssätt



Gipeco[®]
SMART CLEANTECH

**pH-värde**

Ca 8.8 i koncentrat.

Varuinformation/Skyddsföreskrifter

Se säkerhetsdatablad

Lagring

Lagras svalt eller i rumstemperatur.
Tål ej frost. Lagringsstabiliteten i obruten förpackning är minst 2 år

Transportförpackning

3x5 liter i kartong

ADR

Ej klassad

Artikelnummer

161323 (5 liter)

2024-11-06

Baseon GRUNDPOLISH

Grundpolish med porfyllnings-egenskaper och suverän vidhäftning. Innehåller polyuretan. Kan ytbehandlas med vax eller polish.

Avsedd för grundbehandling av alla golv som kräver grundbehandling före yt- eller toppbehandling. Mycket lämplig för linoleumgolv.

Produktegenskaper

Baseon är en motståndskraftig grundpolish med porfyllningsegenskaper. Suverän vidhäftning. Mycket lätt att stryka ut. Baseon har god resistens mot alkal. Fungerar bra även på porösa golvmaterial. Mycket lämplig för linoleumgolv. Ger ett säkert fäste vid ytbehandling med vax eller polish. Vid borttagning av ytskyddande produkt polish eller vax, finns Baseon kvar på golvet som ett säkert skydd. Baseon kan avlägsnas med Gipeco polishbort Goaway eller Dipex.

**Dosering**

Outspädd.

Bruksanvisning

Rengör golvet noggrant före grundbehandling. Använd Gipeco polishbort Goaway eller Dipex. Lägga ut Baseon i 1-2 lager jämt fördelat över golvytan. Låt golvytan torka minst 2 timmar mellan strykningarna och före yt- eller toppbehandling. Ytan är "gåtorr" efter ca 30 minuter.

Anmärkning

För bästa resultat, följ alltid anvisningar enligt separata behandlingsblad för respektive golvmaterial.

Observera att hållbarhetstiden i bruten förpackning är max 3 månader.

Gipeco[®]
SMART CLEANTECH