

## PressurePro Machine Protector Advance 1 RM 110

Förhindrar kalkavlagringar upp till 150° C i värmeslingor i hetvattentvättar. Med kontinuerlig användning av RM 110 säkerställer man många års problemfri drift.

**pH 9**  
i konzentrat



### Egenskaper

- Utförligt skydd och vård för högtryckstvättar för varmvatten
- Särskilt för anordningar med systemanpassning för vård
- Skyddar effektivt värmeslingan från igenkalkning
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- Fri från fosfater
- NTA-fri

### Användningsalternativ

- Högtryckstvättar för varmvatten

### Tillämpningsområden

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Lantbruk</b>                       | Transport och transportutrustning          |
| <b>Bilhandlare och garage</b>         | Bil/motortvätt                             |
| <b>Byggindustri</b>                   | Transport och transportutrustning          |
| <b>Metallbearbetningsindustri</b>     | Avfettning och fosfatering                 |
| <b>Industri</b>                       | Ytavfettning                               |
| <b>Kommuner</b>                       | Bil/motortvätt                             |
| <b>Speditionsföretag, bussföretag</b> | Bil/motortvätt                             |
| <b>Maskinskydd</b>                    | Maskinunderhåll, skydd mot kalkavlagringar |

### Tekniska data

| Förpackningsstorlek | Förpackningsenhet | Artikelnummer |
|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 l                 | 6 Del(ar)         | 6.295-331.0   |
| 1 l                 | 6 Del(ar)         | 6.295-343.0   |
| 1 l                 | 6 Del(ar)         | 6.295-625.0   |

## Användningsområden

### Högtryckstvättar för varmvatten

- Sätt doseringen i överensstämmelse med vattenhårheten (görs av servicetekniker)

## Instruktioner för användning

- Förvara skyddat mot frost.
- Använd enbart syrabeständiga sprayenheter för appliceringen.

## Mer information

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

## Dosering och åtgång

| Innehåll | Rengöringsmetod                 | Dosering                | Åtgång |
|----------|---------------------------------|-------------------------|--------|
| 1000 ml  | Högtryckstvättar för varmvatten | 6 ml/°dH m <sup>3</sup> | 8300 l |