

Fulladdad flexibilitet

Behöver du problemfri flexibilitet och utmärkt rengöring under dagen? Låt oss presentera Nilfisk VHB120, vår nya kompakta, mycket användarvänliga och batteridrivna industriella dammsugare – fulladdad för att uppfylla alla säkerhetskrav för farligt och brännbart damm. Om inte ett under, så är det definitivt en vinst.

Nilfisk VHB120 ger dig upp till 120 minuters rengöring på en enda laddning. En enkel "hot-swap"-mekanism gör att du blir redo att fortsätta på nolltid och uppladdad på praktiskt ingen tid alls. Det tar bara 2 timmar för det avancerade litium-jonbatteriet att ladda upp till 90 %, vilket alltid säkerställer smidig och effektiv produktivitet och mindre stillestånd.

Dessutom ökar den sladdlösa driften säkerheten genom att minska de vanligaste riskerna på arbetsplatsen – halk-, snubbel- och fallolyckor. Nilfisk VHB120 är skräddarsydd för branscher som livsmedel, järn och metall, tillverkning och läkemedel och större anläggningar inom logistik och lager.

Den kompakta Nilfisk VHB120 är fullpackad med maximal flexibilitet, total mångsidighet, övergripande enkelhet och optimerad arbetsplatssäkerhet, till exempel så får du:

- Ett nytt avancerat litium-jonbatteri som säkerställer optimal och långvarig effektivitet
 - Tredjepartscertifierade filter med M-H-klassning för farligt damm och ACD-certifiering för brännbart damm som skyddar både operatör och arbetare
 - Kompakt konstruktion som gör att rengöringsmaskinen effektivt når även nästan omöjliga områden i högtrafikerade industrimiljöer
 - Enkel att använda
 - Enkel manövrerbarhet
- Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

- Standardutrustning
- Standardutrustning
- Standardutrustning

Modell	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120 MC
Ref. nr.	4022500025	4022500026	4022500028

PRODUKTEGENSKAPER

Vakuüm mätare	•	•	•
Manuell filterskak	•	•	•
L-klass version		•	
M-klass filter	•	•	•
Tillbehörshållare	•	•	•
Lithium-batteri	•	•	•
Slanghållare	•	•	•
Longopac® påssystem			•
ACD certified (Appliances for Combustible Dust)		•	

Fulladdad flexibilitet

Modell	VHB120 MC ACD	VHB120 HC	VHB120 HC ACD
Ref. nr.	4022500029	4022500030	4022500031

PRODUKTEGENSKAPER

Vakuüm mätare	•	•	•
Manuell filterskak	•	•	•
L-klass version			
M-klass filter	•	•	•
Tillbehörshållare	•	•	•
Lithium-batteri	•	•	•
Slanghållare	•	•	•
Longopac® påssystem	•	•	•
ACD certified (Appliances for Combustible Dust)	•		•

Modell	VHB120 PBS
Ref. nr.	4022500034

PRODUKTEGENSKAPER

Vakuüm mätare	•
Manuell filterskak	•
L-klass version	
M-klass filter	•
Tillbehörshållare	•
Lithium-batteri	•
Slanghållare	•
Longopac® påssystem	
ACD certified (Appliances for Combustible Dust)	

Tekniska data	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120 MC
Utgående batterispänning (V)	33	33	33
Batteri antal	1	1	1
Batteri spänning	36	36	36
Volt (V)	110-240	110-240	110-240
Frekvens (Hz)	50/60	50/60	50/60
Batteriladdnings tid (min.)	115-145	115-145	115-145
Batteri drifttid (min.)	60-120	60-120	60-120
Skyddsklass	III	III	III
Nominell effekt, motor (kW)	1,8	1,8	1,8
Batterityp	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion



Fulladdad flexibilitet

Tekniska data	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120 MC
Luftmängd max. (m³/h)	280	280	280
Max. vakuum (kPa - mbar)	-136	-136	-136
Ljudnivå (dB(A))	71	71	71
Behållarvolym (l)	37	37	37
Huvudfilter, yta (cm²)	16.500	16.500	16.500
Anslutning (mm)	50	50	50
Mått, L x B x H (cm)	73x57x102	73x57x102	64x60x128
Vikt (kg)	72	72	87

Tekniska data	VHB120 MC ACD	VHB120 HC	VHB120 HC ACD
Utgående batterispänning (V)	33	33	33
Batteri antal	1	1	1
Batteri spänning	36	36	36
Volt (V)	110-240	110-240	110-240
Frekvens (Hz)	50/60	50/60	50/60
Batteriladdnings tid (min.)	115-145	115-145	115-145
Batteri driftstid (min.)	60-120	60-120	60-120
Skyddsklass	III	III	III
Nominell effekt, motor (kW)	1,8	1,8	1,8
Batterityp	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Luftmängd max. (m³/h)	280	280	280
Max. vakuum (kPa - mbar)	-136	-136	-136
Ljudnivå (dB(A))	71	71	71
Behållarvolym (l)	37	37	37
Huvudfilter, yta (cm²)	16.500	16.500	16.500
Anslutning (mm)	50	50	50
Mått, L x B x H (cm)	64x60x128	64x60x128	64x60x128
Vikt (kg)	87	90	90

Tekniska data	VHB120 PBS
Utgående batterispänning (V)	33
Batteri antal	1
Batteri spänning	36
Volt (V)	110-240
Frekvens (Hz)	50/60
Batteriladdnings tid (min.)	115-145
Batteri driftstid (min.)	60-120
Skyddsklass	III



Fulladdad flexibilitet

Tekniska data	VHB120 PBS
Nominell effekt, motor (kW)	1,8
Batterityp	Lithium-ion
Luftmängd max. (m³/h)	280
Max. vakuum (kPa - mbar)	-/136
Ljudnivå (dB(A))	71
Behållarvolym (l)	37
Huvudfilter, yta (cm²)	16.500
Anslutning (mm)	50
Mått, L x B x H (cm)	73x57x102
Vikt (kg)	72

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120 MC
Förlängningsrör					
	S-rör krom m. snabbkoppling Ø40	Z7 22121	0	○	○
Fast munstycke					
	Fast munstycke D50 mm 500 komplett D400	4072200695	0	○	○
Andra tillbehör					
	CARBON FIBER KIT D40 TELESCOPIC-7M	4072400765	0	○	○
	IVS REMOTE BT START STOP	4084001599	0	○	○
	SCRAP. NOZZLE KIT COMPL D40+5 BLADES VHB	4072200816	0	○	○
Munstycken					
	ANTISTATIC FLOOR NOZZLE D40 300MM	4072200837	0	○	○
Batterier och laddare					

Fulladdad flexibilitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120 MC
	BATTERY BOX COMP. MOD.VHB120	4083500561	0	○	○
	BATTERY CHARGER COMP. MOD.VHB120 EU	4083902117	0	○	○
Tillbehörs kit					
	GOLVVÅRDSKIT KOMPL FÖR VHB120 D40	4072200852	0	○	○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHB120 MC ACD	VHB120 HC	VHB120 HC ACD
Förlängningsrör					
	S-rör krom m. snabbkoppling Ø40	Z7 22121	0	○	○
Fast munstycke					
	Fast munstycke D50 mm 500 komplett D400	4072200695	0	○	○
Andra tillbehör					
	CARBON FIBER KIT D40 TELESCOPIC-7M	4072400765	0	○	○
	IVS REMOTE BT START STOP	4084001599	0	○	○
	SCRAP. NOZZLE KIT COMPL D40+5 BLADES VHB	4072200816	0	○	○
Munstycken					
	ANTISTATIC FLOOR NOZZLE D40 300MM	4072200837	0	○	○
Batterier och laddare					

Fulladdad flexibilitet

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VHB120 MC ACD	VHB120 HC	VHB120 HC ACD
	BATTERY BOX COMP. MOD.VHB120	4083500561	0	○	○	○
	BATTERY CHARGER COMP. MOD.VHB120 EU	4083902117	0	○	○	○
Tillbehörs kit						
	GOLVVÅRDSKIT KOMPL FÖR VHB120 D40	4072200852	0	○	○	○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VHB120 PBS
Förlängningsrör				
	S-rör krom m. snabbkoppling Ø40	Z7 22121	0	○
Fast munstycke				
	Fast munstycke D50 mm 500 komplett D400	4072200695	0	○
Andra tillbehör				
	CARBON FIBER KIT D40 TELESCOPIC-7M	4072400765	0	○
	IVS REMOTE BT START STOP	4084001599	0	○
	SCRAP. NOZZLE KIT COMPL D40+5 BLADES VHB	4072200816	0	○
Munstycken				
	ANTISTATIC FLOOR NOZZLE D40 300MM	4072200837	0	○
Batterier och laddare				

Fulladdad flexibilitet

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VHB120 PBS
	BATTERY BOX COMP. MOD.VHB120	4083500561	0	○
	BATTERY CHARGER COMP. MOD.VHB120 EU	4083902117	0	○
Tillbehörs kit				
	GOLVVÅRDSKIT KOMPL FÖR VHB120 D40	4072200852	0	○