

VHB120

Fläckfri rengöring, användarvänlig
och batteridrivnen. Nu kör vi igång!



NILFISK

Fulladdad flexibilitet

Nilfisk VHB120 är skräddarsydd för branscher som livsmedel, järn och metall, tillverkning och läkemedel och större anläggningar inom logistik och lager.

Behöver du problemfri flexibilitet och utmärkt rengöring under dagen? Låt oss presentera Nilfisk VHB120, vår nya kompakta, lättanvända och batteridrivna industriella industridammsugare – fulladdad för att uppfylla de flesta säkerhetskraven för farligt och brännbart damm. Om inte ett under, så är det definitivt en vinst.

”Hot-swap”-funktionen säkerställer snabbt och enkelt batteribyte och oavbruten drift, och den externa laddaren levererar 90 % laddning på mindre än 2 timmar.



Alla högkvalitetsfilter är certifierad av tredje part och ger både operatören och arbetsplatsen unik säkerhet med marknadens högsta säkerhetsstandarder.



Den kompakta konstruktionen möjliggör effektiv rengöring i högtrafikerade industrimiljöer och kommer åt även i trånga gångar och svåråtkomliga områden.



Lätta tillbehör med stor räckvidd gör det enkelt att nå områden som tidigare varit omöjliga att rengöra. Dessutom är alla tillbehör lätta att komma åt från förvaringen på maskinen.



De viktigaste funktionerna och fördelarna:

- M- och H-klass filter, skyddar operatören och arbetsmiljön
- ACD-certifiering för brännbart damm i oklassificerade zoner
- Dubbla motorer som kan köras oberoende av varandra för att skräddarsy effekt och drifttid
- Total enkelhet: Enkel att installera, använda och underhålla
- Bekväm placering av manöverpanel och färgkodade beröringspunkter
- Den ergonomiska konstruktionen garanterar säker och bekväm användning
- Den hanterbara vikten gör den enkel att transportera och lasta in i servicebilar och skåpbilar
- Kompatibel med ett stort sortiment av standard Nilfisk industrislangar och tillbehör
- Den sladdlösa maskinen ökar säkerheten genom att minska risken för halk-, snubbel- och fallolyckor
- Nilfisk återvinningsprogram säkerställer korrekt hantering av uttjänta batterier, vilket minskar miljöpåverkan





Ingen kabel, inbyggt batteri

Med enkel start via Bluetooth ger Nilfisk VHB120 upp till 120 minuters fläckfri rengöring på en enda laddning. En enkel "hot-swap"-mekanism gör att du blir redo att fortsätta på nolltid och laddar på praktiskt taget ingen tid. Det tar bara 2 timmar för det avancerade litium-jon-batteriet att nå till 90% laddning. Alltid garanterad smidig och effektiv produktivitet och mindre stillestånd. Den sladdlösa driften ökar även säkerheten genom att minska de vanligaste riskerna på arbetsplatsen – halk-, snubbel- och fallolyckor. **Koppla loss och starta.**

Tekniska specifikationer

Beskrivning	Enhet	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120N AU	VHB120 MC	VHB120 MC ACD	VHB120 HC	VHB120 HC ACD	VHB120 PBS
Batteridrifttid	min	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)
Batteridrifttid	min	60 min (Full effekt)	60 min (Full effekt)	60 min (Full effekt)	60 min (Full effekt)	60 min (Full effekt)	60 min (Full effekt)	60 min (Full effekt)	60 min (Full effekt)
Batteriladdningstid (100 %)	min	145	145	145	145	145	145	145	145
Batteriladdningstid (90 %)	min	115	115	115	115	115	115	115	115
Spänning (laddningsläge)	V	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240
Frekvens (laddningsläge)	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Isoleringsklass	Klass	III	III	III	III	III	III	III	III
Märkeffekt	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Maximalt luftflöde	m³/h	280	280	280	280	280	280	280	280
Luftflöde med slang D50 – 3 m	m³/h	243	243	243	243	243	243	243	243
Undertryck, max.	mBar	136	136	136	136	136	136	136	136
Ljudtrycksnivå	dB(A)	71	71	71	71	71	71	71	71
Behållarens kapacitet	L	37	37	37	37	37	37	37	37
Huvudfilteryta	cm²	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
HEPA-filteryta (tillval)	cm²	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Inlopp	mm	50	50	50	50	50	50	50	50
Längd x bredd x höjd	cm	73x57x102	73x57x102	73x57x102	64x60x128	64x60x128	64x60x128	64x60x128	73x57x102
Vikt	kg	72	72	72	87	87	90	90	72