


802 WD AIR



- Applications: wet & dry / multi purpose application
- Ergonomy: compact and mobile
- Material: complete painted steel construction
- Filter: nylon, polyester class L, integrated filter cleaning system, double filtration kit for wet and dry application
- Speciality: Exceptional consumption/performance rate

- Application: liquides & poussières / applications multiples
- Encombrement : compact et facile à transporter
- Matériau: fabrication complète en acier peint
- Filtre: nylon, polyester, classe L, Système de nettoyage du filtre intégré, système de double filtration pour poussières et liquides
- Spécialité: rapport consommation d'air / performance exceptionnel



Venturi suction unit
Unité d'aspiration Venturi

TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES

802 WD AIR 14V		
Air supply / Alimentation en air	nlt/min (nm³/h)	1458 (87)
Air supply pressure / Pression d'alimentation en air	bar	6
Ø Air supply hose / Ø Tuyau d'alimentation en air	mm	12
Max waterlift / Dépression maximale	mmH ₂ O	3700
Max airflow / Débit d'air maximal	m³/h	300
Suction inlet / Ø embouchure	mm	80
Capacity / Capacité	lt.	80
Noise level / Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	68
Dimensions / Dimensions	cm	53x59x100h
Weight / Poids	kg	33
Dry primary filter/ Première étape de la filtration Dry		Bag / Sac
Surface, diameter/ Surface - Diamètre	cm²-mm	8.000 - 420
Media, class / Matériel filtrant, Classe		Nylon + Polyester - L
Air load on filter / Charge d'air sur le filtre	m³/m²/h	375
Wet primary filter/ Première étape de la filtration Wet		Bag / Sac
Surface, diameter/ Surface - Diamètre	cm²-mm	8.000 - 420
Media, filtration / Matériel filtrant		Polypropilene - 300µm

STANDARD VERSION/VERSION STANDARD

802WDAIR14V-001

802WD AIR 14V

OPTIONALS

Code

X - Stainless steel AISI 304 collection tank/ Cuve de récupération en acier inoxydable AISI 304

TA.0181.0000 - Accessories kit WD ø50 / Kit d'accessoires WD ø50